

# Irisun / classic

TIPOLOGIA: Tessuto in acrilico tinto in pasta con finissaggio teflon e testato secondo le norme Oeko-Tex.

CARATTERISTICHE: Tessuto con un'eccezionale performance tecnologica. Garanzia 8 anni per danni provocati dalla normale esposizione ai raggi UV.


UTILIZZI: Ideale per tende da sole a bracci, cappottine, tende per porte e balconi.



## caratteristiche tecniche

## norme

## colori



Filato	Ordito 30 tex ritorto Trama 30 tex ritorto	
Finissaggio	Teflon	
Costruzione	Ordito: 30 fili/cm Trama: 15 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 300 gr/mq	ISO 3801
Resistenza alla trazione	Ordito: 160 DaN/5 cm Trama: 90 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 3,0 DaN Trama: 2,5 DaN	DIN 53363
Certificazione	ISO 9002	
Altezza del tessuto	Cm 120	
Lunghezza del rotolo	Ca 60 mtl	

Note

Per i tessuti IRISUN consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.

	<b>G015</b>	30	16	24	2
	<b>G052</b>	30	16	24	2
	<b>G215</b>	15	16	24	2
	<b>G212</b>	30	16	24	3
	<b>G249</b>	50+	11	19	4
	<b>G248</b>	30	16	21	3
	<b>G359</b>	30	16	21	3
	<b>G360</b>	50+	11	16	3
	<b>G103</b>	30	16	20	3



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti



colori



	<b>G171</b>	30	14	18	4
	<b>G149</b>	30	16	20	3

colori



	<b>G306</b>	50+	11	16	4
	<b>G641</b>	50+	16	24	2

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.  
\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti